Gebrauchs- und Pflegeanleitung Aero-Roll® Halbrolle

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen TOGU Geräts.

Mit der Aero-Roll Halbrolle haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden!
Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert, enthält keine Schwermetalle und besteht aus 100% recyclingfähigem Kunststoff.

Die Aero-Roll® Halbrolle ist einsetzbar als vielseitiges Trainingsgerät und als Lagerungshilfe. Mit der Aero-Roll Halbrolle können Sie ganz einfach und ohne zusätzlichen Zeitaufwand Koordination, Kraft und Beweglichkeit trainieren. Das Training erreicht die tieferliegende Muskulatur.

Kleine Gerätekunde:
Die Aero Roll® Halbrolle ist aus hochwertigem Ruton mit Nadelventil hergestellt.
Maße: 50 x 7,5 cm
Belastbarkeit: ca. 200 kg

Temperatur-Beständigkeit:
Die Aero-Roll® Halbrolle ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann die Aero-Roll® Halbrolle problemlos eingesetzt werden. Es sollte jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster). Das Material wird durch zunehmende Wärme weicher.
Die Aero-Roll® Halbrolle ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C liegen. Das Material wird durch zunehmende Kälte fester.

Pumpen:
Zum Nachpumpen bzw. Entlüften der Aero-Roll® Halbrolle verwenden Sie bitte die beiliegende Original TOGU Ballpumpe für Nadelventile (Art.nr. 904400), auch erhältlich im Handel.
Feuchten Sie stets die Nadel der Pumpe vor dem vorsichtigen Einführen in das Nadelventil an

⚠ Wichtig: Die Nadel immer leicht anfeuchten. Dann gerade und vorsichtig in das Ventil einführen.

Pflege:
Zum Reinigen der luftgefüllten Aero-Roll® Halbrolle Produkte können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an.

Manual and Maintenance Instructions
Aero-Roll® Half-roll

Congratulations on your purchase of the Aero-Roll® Half-roll

With the Aero-Roll® Half-roll you have chosen a TOGU brand product made in Germany. It was produced as a sports device in compliance with valid EU norms, contains no heavy metals and is made of 100% recyclable plastic.

Aero-Roll® Half-roll
Size: 50 x 7,5 cm
Max load: approx. 200 kg

Thermal stability:
The Aero-Roll® Half-roll is UV-resistant and also heat-resistant to a limited degree. It can easily withstand temperatures of up to 45°C. However, the Aero-Roll® Half-roll should be kept out of direct sunlight
(e.g. do not store on window-sill). The material softens as it gets warmer.
The Aero-Roll® Half-roll is also resistant to cold, but should nevertheless not be stored at temperatures below -10°C. The material hardens as it gets colder.

Inflate and deflate:
To de- or inflate the Aero-Roll® Half-roll please use the attached original TOGU ball pump for need valves (Art.nr. 904400). Always moisten the needle of the pump before carefully inserting it into the needle valve.

⚠ Important: Moisten the needle and insert the needle straight and carefully into the valve.

Care:
Any mild standard cleaning agents and disinfectants can be used to clean the Aero-Roll® Half-roll Solvent-based, acidic or caustic cleaners will damage the material.